

土地の所在

高松市国分寺町国分字中下所303-2の一部、304-1、314-1、315、316-1、316-5の一部、317-1及び地先農道水路、市道


土地利用計画図



宅地面積	3434.93m ²
道路面積	893.71m ²
公園面積	150.00m ²
その他面積	75.27m ²
その他(後退用地)	5.65m ²
代替農道水路面積	113.99m ²
開発面積	4673.55m ²

凡例

- : 量水器
- : 雨水MH
- : 宅内雨水
- : 汚水MH
- : 宅内汚水最終枡



グレーチングは6m道路及び床版部は20t荷重以上を使用。それ以外は14t荷重以上を使用。管が交差する箇所は、クリアランスを10cm以上確保する。管圧管・VU管接合部は支管を使用。擁壁の伸縮目地厚は10mmとする。伸縮目地の設置間隔は10mを基準とする。擁壁は地盤支持力を確認して施工すること。コンクリート強度は無筋構造物18N/mm²、鉄筋構造物24N/mm²。重力式擁壁の載重は3.5kN/m²以下とする。(A型・B型)ガッター樹から本管への接続は、VU150を使用。土被60cm未満の箇所については管巻き処置を施す。L型側溝エプロン部と床版との天端には段差を生じないこと。宅地の水および土が道路に流出しないように盛土勾配は最終枡に向けて整地すること。重力式擁壁から50cm以内に荷重を載荷してはならない。(A型・B型)法面は30°以下の勾配で整地する。マンホール設置は高松市型(那須与一)を使用。マンホール蓋は浮上防止型を使用。マンホール可とう継手を使用。開発地帯の対象は、最終枡から一次放流先まで。本管上での取付管間隔は、1m以上とする。予定建築物：一戸建ての住宅。



開発許可
年月日

第 平成

月 日

号 日

申請者

株式会社フロムファースト・

代表取締役 佐野 力

作成者 住所・氏名

土地家屋調査士 西井 俊二

高松市国分寺町新名4409

平成28年 1月 28日作成

縮尺 1/300